

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX Unistar® BASIC

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
2288

Vrsta proizvoda
Standardni mort GP

Namjeravana uporaba
Standardni mort za unutarnju i vanjsku primjenu

Proizvođač
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sustav 4

Prijavljeno tijelo
1139

Wien Zert (MA 39),
Rinnböckstraße 5,
1110 Wien
1139

provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, tvorničke kontrole i stalnog nadzora, ocjenjivanje i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 2+ i izdalo je certifikat o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje

Komponenta toplinsko-izolacijskih sustava:
DOP 7074: RÖFIX CORKTHERM toplinsko-izolacijski sustav s plutom
DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP toplinsko-izolacijski sustav s mineralnom vunom

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A2-s1-d0	EN 998-1
Vodoupojnost	W2	
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	≥ 0,08 (N/mm ²) na mjestu loma A, B ili C	
Toplinska vodljivost	λ _{10,suho,mat} ≤ 0,61 W/(m K) za P=50% λ _{10,suho,mat} ≤ 0,66 W/(m K) za P=90% (tablična vrijednost)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Konrad Lampe

ime i funkcija

Röthis, 2020-01-07

mjesto i datum izdavanja

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is "T. Biba" and the signature on the right is "K. Lampe".

Potpis