

RÖFIX Dilatacijski profil

E i V oblik



Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd..) i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, HUPFAS itd.).

Područja primjene:

Profil pokretne fuge za razdvajanje građevine, kao i za fuge u toplinsko - izolacijskom sistemu. Za velike zidne površine (E - oblik). Za unutarnje kutove (V- oblik)
Građevinski uvjetovane fuge ne smiju biti izolirane i izolacijske ploče treba postavljati tako, da nastaju fuge širine od 5 do 30 mm.
Može biti premazana s određenom disperzivnom bojom
Optimalan preklap na sudarima profila


Sastav:

- Plastični profil s pokretnom lašom (co-ekstrudirano) s nalijepljenom tekstilnom mrežicom.

Svojstva:

- Koeficijent istezanja može se usporediti sa slijedećim žbukama.
- Svijetla, bijela boja
- Premaziva
- Otporan na UV zračenje i ozon
- Prikladno za saniranje pukotina

Ugradnja:



Uvjeti obrade:

Za vrijeme obrade i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod + 5°C.

Ugradnja:

Profil s odgovarajućim škarama izrezati na željenu mjeru.
Krkovi profila se stiskaju, PVC- petlja za fuge postavlja se u fugu, te se profil s ostatkom vezice postavlja u armirajuću žbuku i prešpahtla se.
Pri sklapanju profila, priključni profil se sa ostatkom mrežice umeće prema dolje.

Upozorenja:


Detaljne sigurnosne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

Skладиštenje:

Skladištiti na suhom, štiti od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost).
Rok trajanja: najmanje 12 mjeseci.

Tehnički podaci:

SAP šifra proizvoda	2000148146	2000148147
Šifra proizvoda	111748	111749
Vrsta pakiranja		
Jedinica po paleti	25 Kom/jed.	
Jedinica po paleti (CH)	25 Kom/jed.	
Količina u jednom pakiranju	62,5 m/jed.	
Dužina	250 cm	
Boja	bijela	
Širina mrežice	10 x 10 cm	
Širina fuga	5- 30 cm	



RÖFIX Dilatacijski profil

E i V oblik

Opće napomene:

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu su u skladu s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim ne pružaju jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne sadrže nikakvu pravnu obvezu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu, po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da i on osobno provjeri da li je proizvod prikladan za namjenu koju mu je korisnik namijenio.

Naši proizvodi su podvrgnuti stalnim kontrolama kvalitete, kako u pogledu sirovina, tako i u pogledu gotovih proizvoda, kako bi se osigurala trajna kvaliteta proizvoda.

Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički opisi nalaze se na internetskoj stranici roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Detaljne sigurnosne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.